



Incendie | **DECLENCHEUR**



FICHE TECHNIQUE | N° 027

Marque : Aritech

Type : Déclencheur ATEX + Clapet

Modèle : DMN700E-IS

Référence : DICBPRUDMN700EIS



Présentation | **DMN700E-IS**

Présentation : Le DMN700E-IS déclencheur manuel est conçu pour les applications où un indice de protection jusqu'à IP67 est nécessaire. Il est livré avec un mousqueton sur les connexions, qui vous garantissent une facilité d'installation et de maintenance. Assembler l'unité est aussi facile en un clin d'oeil simple à ajuster et 4 vis pour fixer l'appareil.

Options et approbations : Grâce à de nouvelles normes législatives, les deux éléments glasse et re-paramétrable peuvent être utilisés. Pour fournir une plus grande flexibilité, la nouvelle gamme MCP peut être configuré soit comme bris de glace ou unité re-paramétrable en changeant simplement d'élément. Pas de pièces supplémentaires ou d'autres produits de remplacement sont nécessaires. Pleine conformité essentiel avec les dernières normes, le nouveau MCP extérieur est approuvé EN54-11 standards.

Installation : Le temps d'installation et coûts, sont d'une importance primordiale. La gamme de déclencheurs manuel reflète directement ce besoin en fournissant un concept unique «plug and play» conçu spécifiquement pour réduire les temps d'installation. Tous les nouveaux déclencheur utilisent un bornier spécial, où l'ensemble du câblage de l'installation initiale est finalisé. Ce bornier est alors simplement connecté à l'arrière du déclencheur. Simple, mais efficace, sans re-termination requise et aucune perte de temps.

Caractéristiques | **DMN700E-IS)**

- › Facile à installer
- › Avec bris de glace ou un élément de remise à zéro
- › Verre facile à remplacer
- › Haute qualité micro-interrupteur
- › EN54-11 & DPC approuvé
- › IP67

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a

**Infos. Techniques | DMN700E-IS)**

Dimensions physiques	98 x 94 x 70 mm (W x H x D)
Poids net	270 g
Couleur	Ruge (RAL 3001)
Température de fonctionnement	-30 à +70°C
Température de fonctionnement	0 à 95% sans condensation
Environnement	IS, extérieur
Classement IP	IP67
La certification	EN54-11
Terminaison de câble	0.5 - 2.5 mm ²
Max. capacité de contact (charge résistive)	2 A @ 30VDC
Série résistance	560
Mécanique	PC/ABS
IEC marquage	EEx ia IIC T4

DBS Consulting SPRLRue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a