



Incendie | **DECLENCHEUR**



FICHE TECHNIQUE | N° 033

Marque : Aritech

Type : Déclencheur + clapet

Modèle : DMN700R

Référence :



Présentation | **DMN700R**

Boîtier avant rouge, incluant une glace en verre et 2 contacts NO dont un équipé d'une résistance en série de 560 Ohms, prévoir DMN787.

Déclencheur manuel conventionnel : L'efficacité de l'installation, la flexibilité et la conformité totale aux normes les plus récentes sont au cœur de la nouvelle gamme de déclencheurs manuel d'intérieurs.

Options et conformités : Grâce aux nouvelles normes et à la législation, il est désormais possible d'utiliser des vitres en verre brisé et des éléments de commande réglables. Pour offrir la plus grande «flexibilité», la nouvelle gamme MCP peut être configurée en tant que vitre en verre brisé ou en une unité ré-ajustable en passant simplement d'un élément à l'autre. Aucune autre pièce supplémentaire ou produit de remplacement n'est requis.

Installation : Le temps d'installation et le coût final sont d'une importance primordiale. La gamme de déclencheurs manuel répond directement à ce besoin en proposant un concept unique «plug and play» spécialement conçu pour réduire le temps d'installation.

Caractéristiques | **DMN700**

- › 2 borniers disponibles, l'un permettant l'usage de contacts secs directement, l'autre permettant la connexion directe sur FP108
- › Résistance intégrée ou potentiel libre, les contacts inverseurs offrent des options de compatibilité ascendante à tous les systèmes conventionnels
- › Installation de test clé évitant de casser le verre pendant les tests
- › Le micro-commutateur de haute qualité assure une fiabilité maximale
- › Couvercle de protection à charnière avec fonction anti-vandalisme
- › Option de montage en surface disponible
- › Concept d'installation «Plug & Play»
- › Esthétique améliorée

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a

**Infos. Techniques | DMN700R**

Indication d'état	Flag
Compatibilité	Zones conventionnelle
Tension de fonctionnement	30 VDC (Max)
Principe de détection	Switch
Dimensions physiques	89 x 93 x 27.5 mm
Poids net	130 g
Couleur	Rouge - RAL 3001
Type de montage	Montage encastré
Entrées de câble	1
Matériel	PC/ABS
Spécification du câble	0.5 - 2.5 mm ²
Nombre de fils conducteur	2
Bornes	3
Marquage fonctionnel	House on Fire
Protégé contre le vandalisme	Non
Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-10 to +55°C
Humidité relative	93± 3% non-condensing
Environnement	Intérieur
Indice de protection	IP24D

DBS Consulting SPRLRue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a