



## Incendie | DETECTEUR



### FICHE TECHNIQUE | N° 015

Marque : Aritech

Type : Détecteur optique

Modèle : DP2061N

Référence : DIADETUDP2061N



## Présentation | DP2061N

Le **DP2061N** est un détecteur optique adressable de la série 2000. Il est équipé d'un bloc optique échangeable sur le terrain et est entièrement certifié BOSEC et CPD.

**L'auto-test:** Chaque détecteur est équipé d'une fonction auto-test interne. Cela peut être activé par un simple aimant externe et permet au détecteur de procéder à un auto-test, le résultat est indiqué sur la centrale.

**Indication LED :** Deux LED feu sur les détecteurs optiques et thermiques permettent d'indiquer une alarme visible depuis toutes les directions, éliminant le besoin d'orientation du détecteur sur l'installation, de plus une sortie pour indicateur à distance est fournie en standard sur tous les détecteurs.

**Les détecteurs sont identifiés individuellement** via deux commutateurs rotatifs. L'adressage n'est pas du type binaire, mais bien du type hexadécimal, ceci réduit donc considérablement le risque d'un mauvais adressage. Un maximum de 128 éléments peut être placé par boucle.

## Caractéristiques | DP2061N

- › Détecteur optique adressable
- › Spécialement conçu pour le série FP1200, FP2000 et 2X
- › Indicateur LED d'alarme
- › Facile à tester
- › Réponse rapide
- › Auto diagnostique interne
- › Max 128 détecteurs par boucles
- › Certification EN54.7, CPD, Bosec, ...

### DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18  
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70  
Fax : 04/361 33 69

Email : [info@dbsc.be](mailto:info@dbsc.be)

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a

**Infos. Techniques | DP2061N**

Tension opérationnelle	17-28V
Modulation de tension	4-9V
Consommation > Au repos	< 150 micro ampère
Consommation > En alarme	< 2 mA
Température de fonctionnement	-10°C à 70°C
Température de stockage	-20°C à 70°C
Humidité opérationnelle	10-95% sans condensation
Protection IP	IP43
Indicateur	LED blanc (rouge en alarme)
Sortie pour indicateur	Max 4mA
Type de câble	0.8 à 2.5mm <sup>2</sup> (voir socle)
Dimension	100 mm diamètre, 50mm hauteur

**DBS Consulting SPRL**Rue des Semailles, 18  
4400 Flémalle (Les Cahottes)Tél. : 04/361 33 70  
Fax : 04/361 33 69Email : [info@dbsc.be](mailto:info@dbsc.be)

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a