



Incendie | DETECTEUR



FICHE TECHNIQUE | N° 016

Marque : Aritech

Type : Détecteur thermique

Modèle : DT2063N

Référence : DIADETUDT2063N



Présentation | DT2063N

Le **DT2063N** est un détecteur de chaleur adressable certifié de classe A2R.

Une apparence et un rythme : Il offre une bonne apparence ainsi que des fonctionnalités de pointe, notamment un algorithme de vitesse de montée permettant à l'appareil de déclencher l'alarme avant que le point de déclenchement de la température fixe ne soit atteint.

Les Leds à double allumage indiquent une alarme visible de toutes les directions, éliminant le besoin d'une orientation de détecteur spéciale lors de l'installation, alors qu'une sortie d'indicateur à distance est fournie en standard sur chaque appareil.

Caractéristiques | DT2063N

- › Deux thermistances
- › Capacités de signalisation à distance
- › Adressage numérique (1 - 128)
- › Gamme complète comprenant des capteurs optiques et multi-capteurs
- › Protocole de communication amélioré
- › Auto-diagnostic complet
- › base d'isolateur en option

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a

**Infos. Techniques | DT2063N**

Alimentation	Alimenté par la boucle
Détection d'incendie	Thermique (maximale et différentielle)
Protocole feu	Aritech 2X - série 2000
Tension d'alimentation [VDC]	De 17 à 28
Consommation [mA]	De 0.27 à 4.7
Socle	DB2016 (non fourni)
Température de fonctionnement	-10 à 60 °C
Humidité de fonctionnement	10 à 95 %
Poids	83 g
Indice de protection	IP23
Température de fonctionnement	-25° C à + 70° C
Dimensions	100 x 50 mm

DBS Consulting SPRLRue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a