



Incendie | BASE ATEX



FICHE TECHNIQUE | N° 018

Marque : Hochiki

Type : Base ATEX

Modèle : YBN-R/4IS(WHT)

Référence : DICDETUYBNR/4IS(WHT)



Présentation | YBN-R/4IS(WHT)

Général : Le YBN-R/4IS(WHT) est une base de montage de détecteur WHITE classique associée à la gamme classique de détecteurs à sécurité intrinsèque, totalement compatible avec les panneaux d'alarme incendie conventionnels les plus classiques.

Installation : Le YBN-R / 4IS (WHT) est fourni avec des serre-câbles carrés pour une terminaison de câble sûre et fiable. Notez que cette base ne fournit pas de continuité de ligne lors du retrait du détecteur (support de sortie de tête). Si des déclencheurs manuels sont utilisés, ceux-ci doivent alors être câblés en premier sur la zone.

Caractéristiques | YBN-R/4IS(WHT)

- › Profile bas
- › Design robuste
- › Terminal à écran dédié
- › Accepte les câbles de 1 à 2,5 mm²
- › Connexion rapide via des serre-câbles carrés
- › Electronique gratuit
- › Certifié EN 54-7

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a



Infos. Techniques | YBN-R/4IS(WHT)

Physical dimensions	100 x 8 mm
Poids net	51g
Couleur	Blanc
Matériau (corps)	ABS
Humidité relative	95% max. sans condensation à 40 ° C
Environnement	Intérieur, IS
Centres de fixation	48 à 74 mm
Épaisseur du fil (max)	2.5 mm ²

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a