



Incendie | CARTE RELAIS



FICHE TECHNIQUE | N° 025

Marque : Aritech

Type : Carte relais

Modèle : 2010-1-RB

Référence : DICCTRUT20101RB



Présentation | 2010-1-RB

Carte d'extension de relais : La carte d'extension de relais contient quatre sorties de relais libres de potentiel de 2 A à 30 Vcc. Les relais peuvent être assignés à des zones de détection ou programmés pour une activation en fonction d'événements système.

Caractéristiques | 2010-1-RB

- › 4 sorties relais libres, COM-NO-NC
- › Installation facile de panneau sans câble
- › Alimenté par le bus du panneau
- › Fonctionnalités de programmation " ET " et " OU "
- › Réglage du délai de sortie par sortie

Tension nominale	24 Vcc
Calibre de contact de relais	2 A à 30 Vcc
Température d'exploitation	-5 à +40 °C
Température de stockage	-5 à +70 °C
Humidité relative	10 à 95 % sans condensation
Dimensions	127 × 76 mm
Poids	46 g

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a



Cartes pouvant être installées > Centrales à 2 et 4 zones	2 max.
Cartes pouvant être installées > Centrales à 8 zones	4 max.
Cartes pouvant être installées > Centrales d'évacuation	4 max.
Cartes pouvant être installées > Centrales d'extinction	4 max.
Consommation de la centrale > Centrales à 2 et 4 zones	Courant max. 160 mA
Consommation de la centrale > Centrales à 8 zones	Courant max. 300 mA
Consommation de la centrale > Centrales d'évacuation	Courant max. 300 mA
Consommation de la centrale > Centrales d'extinction	Courant max. 300 mA
TConsommation électrique 2010-1-RB par carte > Veille	15 mA max.
TConsommation électrique 2010-1-RB par carte > Activée	45 mA max.

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a