



Incendie | CARTE ZONE



FICHE TECHNIQUE | N° 023

Marque : Aritech

Type : Carte d'extension

Modèle : 2X-LB

Référence : DIACTRU2XLB

2010-1-R



Présentation | 2X-LB

La carte d'extension de boucle 2X-LB fournit deux boucles (Boucles 3 et 4) et quatre sorties supervisées (Sorties 5, 6, 7 et 8) supplémentaires aux centrales de détection incendie UTC Fire & Security compatibles.

Caractéristiques | 2X-LB

- › 2 boucles et jusqu'à 128 zones
- › 4 sorties programmables
- › Connecteurs enfichables
- › Entrées supervisées
- › Se branche directement à l'avant de la carte principale
- › Alimentée par la centrale de détection.

Consommation de courant de la boucle (aucun appareil connecté)	Max. 120 mA à 24 Vcc [1]
Courant de sortie de la boucle	Max. 250 mA à 36 Vcc
Indicateurs LED > Transmission de données (TX)	2 LED rouges (une par boucle)
Réception de données (RX)	2 LED vertes (une par boucle)
Température > Fonctionnement	-5 à +40°C
Température > Stockage	-20 à +50°C
Température > Humidité relative	10% à 95% sans condensation

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a



Dimensions (L x H)	106 × 110 mm
Supervision (Résistance fin de ligne, polarité inverse) > Classe A	4,7 kΩ 1%, 1/4 W
Supervision (Résistance fin de ligne, polarité inverse) > Classe B	15 kΩ 1%, 1/4 W
Courant de sortie maximum	750 mA par sortie à 25°C 675 mA par sortie à 40°C
Caractéristiques électriques maximales pour l'activation de sirènes	1 A au démarrage (t ≤ 2ms), charge 100 µF
Poids	110 g

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-107-a