



Incendie | INDICATEUR



FICHE TECHNIQUE | N° 032

Marque : UTC Fire

Type : Indicateur

Modèle : PA24/3L

Référence : DICINDPA25/3L



Présentation | PA25/3L

Les indicateurs à distance PA25 ont été conçus pour une connexion directe aux détecteurs incendie, permettant une indication lumineuse en dehors de la zone où le détecteur est installé.

Il est normalement connecté directement au commun du détecteur et à la sortie LED distante. Trois voyants rouges à haute luminosité s'allument lors de l'activation, avec une faible consommation de courant. Il peut être réglé pour rester allumé ou clignoter après l'activation en connectant simplement une borne d'entrée différente sur l'unité.

Installation conventionnelle : Le PA25 / 3L peut également être utilisé dans les systèmes conventionnels nécessitant une faible consommation de courant, en le connectant de la même manière que celle décrite ci-dessus. Dans ce cas, une seule LED s'allume. L'indicateur reste normalement allumé (il ne clignote que si le détecteur envoie le signal correspondant).

Caractéristiques | PA25/3L

- › Connexion directement au détecteur avec deux fils
- › Grand angle de visibilité
- › Éclairé sur quatre côtés
- › Faible consommation de courant
- › Option clignotante
- › Haute luminosité
- › Design moderne et élégant
- › Boîtier en plastique ABS
- › Résistant aux chocs
- › Judas en polycarbonate rouge

DBS Consulting SPRL

Rue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)

Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69

Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a

**Infos. Techniques | PA25/3L**

| | |
|---|-----------------------------|
| Indice de protection | IP20 |
| Tension de fonctionnement (Conventionnelle) | 2 à 5 VDC |
| Tension de fonctionnement | 5 à 10 VDC |
| Dimensions | 80 x 80 x 42 mm (W x H x D) |
| Poids | 10 g |
| Couleur | Blanc |
| Température de fonctionnement | -10 à +60°C |
| Température de stockage | -10 à +70°C |
| Environnement | Intérieur |

DBS Consulting SPRLRue des Semailles, 18
4400 Flémalle (Les Cahottes)Tél. : 04/361 33 70
Fax : 04/361 33 69Email : info@dbsc.be

TVA : 0879.142.672 INCERT : A-10-a